

“ リチウムイオン電池専用充電器 ”
電池電圧・電池電流を監視し最適な充電を行います

【 出力 15V系 5.0A 】



【 ModelNo. KL15005B (V=16.3) 】

仕様

- モデル : KL15005B (V=16.3) (1K8-00310-B)
- 1. 充電対象電池 : リチウムイオン電池 (セル4個直列タイプ)
- 2. 電池容量選択 : 15Ah~30Ah
- 3. 入力電圧 : AC 100 [V] 単相 50/60Hz
- 4. 効率・力率 : 効率70%以上 / 力率0.5
- 5. 最大出力電圧 : 16.3 [V]
- 6. 最大出力電流 : 5.0 [A]
- 7. 充電方式 : 定電圧・定電流充電方式
- 8. 信号出力 : 充電器表示出力 (オープンコレクタ)
- 9. 冷却方式 : 自然冷却
- 10. 環境 : 温度 0°C~+40°C 湿度 35~80% 屋内
- 11. 保護機能 : 電池逆流保護・逆接続保護・過電圧/過電流保護機能
- 12. 規格 : 電気用品安全法 適用
- 13. 外形寸法 : W160mm×D180mm×H85mm
- 14. 重量 : 約1700g
- 15. その他 : 出力プラグ付き、各種通信などカスタムは問合せください

アポロ電気株式会社



〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中 1600-11 磐田さぎさか工業団地内

TEL : 0538-38-2228 FAX : 0538-38-2898 E-mail : sales@apollo-elec.co.jp

URL : <http://www.apollo-elec.co.jp>