

“ リチウムイオン電池専用充電器 ”

電池電圧・電池電流を監視し最適な充電を行います

【 出力 24V系 5.0A 】



【 ModelNo. KL24005B (V=28.6) 】

仕様

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| モデル | : KL24005B (V=28.6) (1K8-00305-B) |
| 1. 充電対象電池 | : リチウムイオン電池 |
| 2. 電池容量選択 | : 15Ah~30Ah |
| 3. 入力電圧 | : AC 100 [V] 単相 50/60Hz |
| 4. 効率・力率 | : 効率70%以上 / 力率0.5 |
| 5. 最大出力電圧 | : 28.6 [V] |
| 6. 最大出力電流 | : 5.0 [A] |
| 7. 充電方式 | : 定電圧・定電流充電方式 |
| 8. 信号出力 | : 充電器表示出力 (オープンコレクタ) |
| 9. 冷却方式 | : 自然冷却 |
| 10. 環境 | : 温度 0°C~+40°C 湿度 35~80% 屋内 |
| 11. 保護機能 | : 電池逆流保護・逆接続保護・過電圧/過電流保護機能 |
| 12. 規格 | : 電気用品安全法 適用 |
| 13. 外形寸法 | : W160mm×D180mm×H85mm |
| 14. 重量 | : 約1700g |
| 15. その他 | : コネクタ付、各種通信などカスタムは問合せください |

アポロ電気株式会社



〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中 1600-11 磐田さぎさか工業団地内

TEL : 0538-38-2228 FAX : 0538-38-2898 E-mail : sales@apollo-elec.co.jp

URL : <http://www.apollo-elec.co.jp>