

“ リチウムイオン蓄電池専用充電器 プラグ付 ”
電池電圧・電池電流を監視し最適な充電を行います

【 24V系 2.5A 】



仕様

- モデル : 1K8-00353-B (KL242R5B)
1. 充電対象電池 : リチウムイオン蓄電池
 2. 電池容量選択 : 5.0Ah~10.0Ah
 3. 入力電圧 : AC 100 [V] 単相 50/60Hz
 4. 効率・力率 : 効率70%以上 / 力率0.5
 5. 出力電圧 : 最大29.3 [V]
 6. 出力電流 : 最大2.5 [A]
 7. 充電方式 : 定電圧・定電流充電方式
 8. 冷却方式 : 自然冷却
 9. 環境 : 温度 0℃~+40℃ 湿度 35~80% 屋内
 10. 保護機能 : 蓄電池異常・過電圧/過電流保護機能
 11. プラグ : NR-203-PM (七星科学製)
 12. 規格 : 電気用品安全法 適用 <PS>E
 13. 外形寸法 : W180mm×D105mm×H56mm
 14. 重量 : 約850g
 15. 適合レポ°タル : NR-203-RF/NR-203-AdF (七星科学製)

アポロ電気株式会社



〒438-0004 静岡県磐田市匂坂中1600-11 磐田さぎさか工業団地内

TEL : 0538-38-2228 FAX : 0538-38-2898 E-mail : sales@apollo-elec.co.jp

URL : <http://www.apollo-elec.co.jp>