

Ni-MH & Li-ion Charger

MC-1S

Specifications / 仕様書

- この充電器はニッケル水素&リチウムイオン両対応充電器です。
- 1系統同時充電です。
- 温度監視（T）有りでニッケル水素バッテリー、
温度監視（T）無しでリチウムイオンバッテリーを自動認識します。

仕様

| | |
|-----------|---|
| 使用電池/出力電圧 | ニッケル水素 10, 11セル リチウムイオン 16.6V |
| 充電電流 | 約2.0A |
| 充電完了検出方式 | |
| ニッケル水素 | 温度上昇勾配制御方式 (dT/dt) 降下電圧検出制御方式 (-ΔV) |
| リチウムイオン | 定電流制御 (CC)、定電圧制御 (CV) |
| 保護タイマー | 充電開始後 12 時間で強制停止 |
| ピンアサイン | DCジャック式 センター：マイナス |
| 異常電池表示 | LED (橙) |
| 使用温度範囲 | 0~35°C |
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 約45W |
| 外形寸法 | 本体 49 (W) x32 (H) x126 (D) mm (突起部分含まず) アダプタ 44 (W) x28 (H) x96 (D) mm (突起部分含まず) |
| 重量 | 本体 約140g アダプタ 約280g (ケーブル含む) |
| 規格 その他 | RoHS PSE |

〈Made in Japan〉

製造元



誠工電機株式会社

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6丁目17-4
TEL: 0466-53-7861 FAX: 0466-53-7862

販売元

パコ電子工業株式会社

〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3 SBSヒルズII32
TEL: 03-5717-1281 FAX: 03-5717-1288
URL <http://www.pacobattery.com>