

Ni-MH & Li-ion Charger

MC-2S

Specifications / 仕様書

- この充電器はニッケル水素 & リチウムイオン両対応充電器です。
- 2系統同時充電です。
- 温度監視 (T) 有りでニッケル水素バッテリー、
温度監視 (T) 無しでリチウムイオンバッテリーを自動認識します。

仕様

使用電池/出力電圧	ニッケル水素 10, 11セル リチウムイオン 16.6V
充電電流	約1.0A
充電完了検出方式	
ニッケル水素	温度上昇勾配制御方式 (dT/dt) 降下電圧検出制御方式 (-ΔV)
リチウムイオン	定電流制御 (CC)、定電圧制御 (CV)
保護タイマー	充電開始後 12 時間で強制停止
ピンアサイン	DCジャック式 センター：マイナス
異常電池表示	LED (橙)
使用温度範囲	0~35°C
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz
最大消費電力	約45W
外形寸法	本体 90 (W) x32 (H) x126 (D) mm (突起部分含まず) アダプタ 44 (W) x28 (H) x96 (D) mm (突起部分含まず)
重量	本体 約230g アダプタ 約280g (ケーブル含む)
規格 その他	RoHS PSE

〈Made in Japan〉

製造元



誠工電機株式会社

〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6丁目17-4
TEL: 0466-53-7861 FAX: 0466-53-7862

販売元

パコ電子工業株式会社

〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-3 SBSヒルズII32
TEL: 03-5717-1281 FAX: 03-5717-1288
URL <http://www.pacobattery.com>